

# ThermaGlue

Speciaal lijmproduct van Thermaflex®

Spuitbare lijmen, speciaal ontwikkeld voor het verwerken van alle Thermaflex polyolefine gebaseerde isolatiematerialen



## Voordelen

- Bijzonder goede bestand tegen veroudering
- Extra zekerheid dankzij de hoge temperatuurbestendigheid
- Uitstekend geschikt voor verbindingen onder hoge spanning
- Uitzonderlijk goede verlijming wat zorgt voor extra gebruiksgemak

## Toepassing

- Geschikt voor het verlijmen van alle Thermaflex op polyolefine gebaseerde isolatie



### Omschrijving

0,25; 1; 5 L (metalen blik); 20 L (plastic verpakking)  
Klaar voor gebruik en eenvoudig aan te brengen

### Solide hechting

Gebruiksgemak, het lage verbruik en de flexibele, duurzame verbindingen

#### Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit informatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle liggen, moeten gebruikers zich ervan vergewissen dat producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er wordt geen garantie gegeven of geïmpliceerd dat gebruik van producten geen inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden ons het recht voor om productontwerp en eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen

# Technische Eigenschappen

	SI Eenheid	Waardes	Test methode
<b>Fysiske eigenschappen</b>			
Basis	-	CR polymeer	-
Densiteit	g/ml	≈ 0,84	EN ISO 2811-2
Viscositeit	mPa.s	≈ 250	EN 12092
Vaste stofgehalte	%	≈ 19	-
Verbruik	g/m <sup>2</sup>	≈ 100	-
<b>Thermische eigenschappen</b>			
Toepassingstemperatuur	°C	Tussen: +10 tot +35 (niet gebruiken onder de 0 °C)	-
Temperatuurbestendigheid	°C	-20 tot +95	-
Opslag- en transporttemperatuur	°C	< +35	-
<b>Opslag</b>			
Opslag condities	-	Droog, koel en vorstvrij opslaan	-
Houdbaarheid	maand	12 maanden in ongeopende verpakking	-
<b>Belangrijk</b>			
Gevaar	<p>Bevat koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, &lt;5% nhexaan, cyclohexaan, ethylacetaat, aceton. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Adem geen nevel / dampen / spray in. Draag beschermende handschoenen / oogbescherming. Voorkom lozing in het milieu. In geval van brand: CO2, poeder of waternevel. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Blijf kalm. Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften. Beperkt tot professionele gebruikers.</p>		

## Beschikbaarheid

- Standaard product: 0,25; 1; 5; 20 L

Product Code	Omschrijving	Sales unit	Verpakkingsmateriaal
3700-000250-000	ThermaGlue	0,25 L	Metalen blik
3700-001000-000	ThermaGlue	1 L	Metalen blik
3700-005000-000*	ThermaGlue	5 L	Metalen blik
3700-020000-000	ThermaGlue	20 L	Plastic vat

\*Op aanvraag